

TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOFIX 3000**

HAFTMITTEL FÜR SL-FLIESEN

- lösemittelfrei
- leicht auftragbar
- schnell trocknend

ANWENDUNGSBEREICH:

Spezialfixierung zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen (SL) mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Geeignet auf allen verlegegeeigneten Untergründen. Jederzeitiges Aufnehmen der Teppichfliesen, z. B. von Hohlraumbodenkonstruktionen möglich.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharzdispersion
Farbe:	Weiß
Spez.-Gewicht:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
Auftrag:	Mit feinporiger Schaumstoffrolle
Verbrauch:	70 – 100 g/m ²
GISCODE:	D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC1 „sehr emissionsarm“
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht angetrocknetes Material: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß eben, fest, dauertrocken und frei von Staub, Oel, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein. Saugende Untergründe sind mit **NIBOGRUND G 17** (1:1 wasserverdünnt) vorzubehandeln. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein.

VERARBEITUNG:

NIBOFIX 3000 mit einer feinporigen Schaumstoffrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und zu einem transparenten Film aufdrehen lassen. Die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 15 – 30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine längere Ablüftezeit einhalten, bis der Einstrich völlig abgetrocknet ist. Danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. U. a. bei Doppelbodenkonstruktionen darauf achten, daß die Plattenfugen nicht verklebt werden.

Antistatische Verlegung:

Für die Arretierung von antistatischen Teppichfliesen – **NIBOFIX 3000** in Verbindung mit **LEITZUSATZ 3000** verwenden. Mischungsverhältnis: 3 kg **LEITZUSATZ 3000** pro 20 kg **NIBOFIX 3000**. Nur volle Originalgebinde verwenden. Die angerührte Mischung ist nicht lagerfähig, deshalb ist diese unmittelbar nach dem Anmischen aufzubrauchen, Produktreste ggf. entsorgen.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

LIEFERGEBINDE:

NIBOFIX 3000:

10 kg Kanister	Artikel-Nr. 50-7700 001 6	32 Stück pro Palette
20 kg Kanister	Artikel-Nr. 50-7700 001 7	24 Stück pro Palette

LEITZUSATZ 3000:

3 kg Kanister	Artikel-Nr. 50-3318 001 4	60 Stück pro Palette
---------------	---------------------------	----------------------

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 04. 08