



# Siloxan STI creme Fassadenimprägnierung

**Systemkomponenten:** Kalklöser und Siloxan STI creme (alternativ Siloxan)

**Einsatzgebiete:** Saugfähige, mineralische und gipsfreie Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Zement, Kalkputz, Kalksteine, Natursteine, Klinker, Ziegel und Faserzement.

- schützt dauerhaft vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Nässe
- verhindert Pilz- und Moosbefall, Frostabplatzungen etc.
- durch trockenes Mauerwerk effektive Wärmedämmung
- leichte Verarbeitung in nur einem Arbeitsgang
- durch hohe Eindringtiefe sehr ergiebig – Wirkstoffgehalt: ca. 80%
- standfest eingestellt
- kein Abfließen, kein Materialverlust – optimale Auftragskontrolle

## Optimaler Fassadenschutz für alle Fälle!

**Kalklöser:** Lösemittel-, chlorid- und sulfatfreier Kalkreiniger.

Beseitigt nach Auflösung in heißem Wasser Ausblühungen, Kalk- und Zementschleier, Carbonatkrusten, Mörtelreste, Kalk- und Kesselstein. Besonders geeignet für Hardbrandsteine, Riemchen, Klinker und Verblender.

**Siloxan:** Einkomponentige, farblose Fassadenimprägnierung auf Siloxanbasis. Dampfdurchlässig und UV-beständig. Schützt alle saugfähigen, mineralischen, gipsfreien Untergründe gegen Schlagregen, Feuchtigkeit und Nässe. Verbessert zusätzlich die Wärmedämmwerte.

**Siloxan STI creme:** Lösemittelfreie, alkali-beständige Imprägniercreme mit sehr hohem Wirkstoffgehalt für mineralische Untergründe.

Thixotropes Hydrophobierungsmittel zur dauerhaften Imprägnierung von Beton und anderen schwach saugenden mineralischen Untergründen.



Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.