

TECHNISCHES DATENBLATT**ACRYLFEINSPACHTEL**

ACRYLSPACHTELMASSE

- lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- sehr schnell trocknend
- helle, sehr weiße Farbe
- leicht überstreichbar
- sehr leicht glättbar
- standfest eingestellt

ANWENDUNGSBEREICH:

ACRYLFEINSPACHTEL ist eine gebrauchsfertige, schnell trocknende Spachtelmasse insbesondere auf Holz-Untergründen - auch im Zusammenhang mit Schreinerarbeiten. Bei dünnem Auftrag ist die Masse nach ca. 1 Stunde trocken und überstreichbar. Geeignet auch zum Füllen von Löchern und Rissen. Gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Acrylat-Dispersion
Füllstoff:	Marmor (Calciumcarbonat), 0 bis 0,03 mm
Farbe:	Weiß
Viskosität:	Standfest
Spez. Gewicht:	1,8 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Zwischen +10 und +20 °C
Trockenzeit:	ca. 1 Stunde pro 1 mm Schichtstärke, je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen
Oberflächenbehandlung:	Nach ca. 1 Stunde, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima.
GefStoffV:	Entfällt
GISCODE:	Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtete Spachtelmasse: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.

VERARBEITUNG:

ACRYLFEINSPACHTEL wird mit einem Spachtel aufgetragen und geglättet. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 Stunde) kann die Acrylspachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.

LIEFERGEBINDE:

200 ml Tube
750 ml Tube

Artikel-Nr. 50-5946 066 1
Artikel-Nr. 50-5946 066 2

24 Stück pro Karton
12 Stück pro Karton

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 05

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: bostik@nexta.at

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com