

TECHNISCHES DATENBLATT



BOSTIK SPECIAL

HOCHWERTIGER VINYL-TEXTIL-KLEISTER SPEZIELL FÜR SCHWERE TAPETEN

- hervorragende Klebkraft, klebkraftverstärkt
- gute Benetzung der Tapete
- leichter Auftrag, sehr gutes Anrührverhalten
- trocknet fleckenlos auf
- gut korrigierbar im Naßzustand
- hohe Anfangshaftung
- hohe Ergiebigkeit
- temperatur-, kalk- und zementbeständig
- gegen mikrobiologischen Befall geschützt

ANWENDUNGSBEREICH:

BOSTIK SPECIAL ist ein hochwertiger Tapetenkleister auf Basis Methylcellulose mit Kunstharzzusatz. Zum sicheren und schnellen Kleben von schweren Tapeten, Vinyl- und Prägetapeten, Rauhfaser, Strukturpapeten, Textiltapeten, Fotodrucken, spaltbarer Rollenmakulatur, Naturwerkstoff-Tapeten (z. B. Gras, Leinen, Seide, Holz, Kork oder Jute) sowie trocken abziehbaren Tapeten.

TECHNISCHE ANGABEN:

- Basis: Methylcellulose mit Kunstharz
- Lieferform: Weißes, rieselfähiges Pulver
- Auflöszeit: Ca. 25 Min. in kaltem Wasser
- Kleisterlösung: Hochviskos
- Ansatzverhältnis und Verbrauch:

Anwendung	Ansatz	Liter Wasser	Ergiebigkeit für ca.	
			m ²	Rollen*
Tapeten	1 : 20	3-4	25	5
Vorkleistern	1 : 40	8	60-80	–

*Eurorolle = 10,05 m

- Verarbeitungstemperatur: Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
- PH-Wert: ca. 7,0 (im neutralen Bereich)
- Trockenzeit: 24 - 48 Stunden, je nach den klimatischen Bedingungen
- Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit kaltem Wasser
- Lagerung: Trocken aufbewahren, vor Feuchtigkeit schützen, mindestens 1 Jahr lagerfähig.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der tragfähige Untergrund muß sauber, frei von Ausblühungen und groben Verunreinigungen, nicht zu glatt sowie druck- und zugfest sein. Alte Tapeten, wasserlösliche und nicht fest haftende Anstriche sind restlos mit **BOSTIK TAPETENABLÖSER** zu entfernen. Unebene Flächen egalisieren sowie Risse und Löcher mit **FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL**, oder **GLÄTTSPACHTEL** ausbessern. Stark saugende, poröse, glatte und dichte Untergründe mit **BOSTIK SPECIAL** im Ansatz 1:40 oder **TIEFENGRUND**, bzw. **PUTZ- UND HAFTGRUND** vollflächig sowie gleichmäßig vorbehandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden. Bei der Verklebung von durchscheinenden Tapeten ist mit **TAPETENGRUND WEISS** vorzustreichen. Ausblühungen sind mit **BOSTIK SALPETERENTFERNER** zu entfernen.

VERARBEITUNG:

Packungsinhalt in kaltes sauberes Leitungswasser einrühren. Nach ca. 25 Minuten kräftig durchschlagen und verarbeiten. Die Tapeten gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen, evtl. einrollen und ca. 10 Minuten weichen lassen, auf Stoß kleben und mit Tapezierwalze oder -spachtel luftblasenfrei andrücken. Bei Bedarf kann die Klebkraft und Feuchtigkeitsfestigkeit unter Zusatz von 20 % **TEXTILKLEBER** erhöht werden. Die Verarbeitungsangaben der Tapetenhersteller sind in jedem Fall zu beachten.

LIEFERGEBINDE:

25 x 200 g Faltschachtel im Karton

Art.-Nr. 50-7487 066 I

48 Kartons je Palette

Weitere Auskünfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05. 05

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: bostik@nexta.at

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com