

TECHNISCHES DATENBLATT

NIBOPLAN D 155

DISPERSIONS-SPACHTELMASSE

- lösemittelfrei
- auf 0 mm ausziehbar
- dauerflexibel aushärtend
- feuchtigkeitsbeständig
- leicht ausziehbar
- gebrauchsfertig
- weichmacherbeständig

ANWENDUNGSBEREICH:

NIBOPLAN D 155 ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse zur vollflächigen Spachtelung von Verlege- und Holzspanplatten, zum Spachteln von Stößen und Schraublöchern, als Weichmachersperrschicht und zum Ausgleichen alter vorhandener PVC- und CV-Beläge, zum Egalisieren und Überspachteln alter Klebstoffschichten sowie zur Einbettung des Armierungsgewebes auf Dämmunterlagen; wie z. B. **NIBOLAY TS 100**. Besonders leicht ausziehbar.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharzdispersion
Lieferform:	Pastös – spachtelfähig; gebrauchsfertig
Farbe:	Hellbeige
Spez.-Gewicht:	1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 15 °C
Verbrauch:	400 – 1200 g/m ² , je nach Anwendung
Begehbar:	Nach ca. 8 Stunden bei 2 mm Schichtdicke
Verlegereif:	Nach ca. 24 Stunden bei 2 mm Schichtdicke
Eignung bei Stuhlrollenbelastung: (Rollen nach DIN EN 12529)	Ja – ab 0 mm Schichtdicke
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja – Entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
GISCODE:	D I
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund sowie vorhandene Nutzbeläge müssen sauber, trocken und staubfrei sein und sind ggf. fachgerecht vorzubereiten.

VERARBEITUNG:

NIBOPLAN D 155 ist gebrauchsfertig und wird mit der Glättkelle auf den Untergrund aufgetragen. In Schichtdicken von 2 mm ist die Spachtelung nach ca. 8 Stunden begehbar und nach ca. 24 Stunden zur Verlegereife durchgetrocknet. Größere Schichtdicken erfordern längere Trockenzeiten.

Bei der Spachtelung auf Dämmbelag **NIBOLAYTS 100** muß dessen Verklebung selbst völlig abgebunden sein (ca. 24 Stunden). **NIBOPLAN D 155** wird mit der Glättkelle vollflächig in solcher Schichtdicke aufgetragen, sodaß die Dämmunterlage nicht mehr sichtbar ist. Es kann angebracht sein, den Nahtbereich vorher gesondert zu überspachteln. Abgebundene Schichten sind für anschließende Klebungen mit Dispersionsklebstoffen geeignet.

LIEFERGEBINDE:

7 kg Eimer
22 kg Eimer

Artikel-Nr. 50-6070 001 5
Artikel-Nr. 50-6070 001 7

64 Stück pro Palette
22 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03. 08