

TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOTAPE EASY****TRANSFER-KLEBEBAND**

- geruchlos
- lösemittelfrei
- anwendungsfertig
- keine Wartezeiten
- trocknet nicht aus
- versprödet nicht
- einfache Handhabung

ANWENDUNGSBEREICH:

NIBOTAPE EASY ist ein zweiseitig beschichtetes Klebeband zur sicheren und schnellen Verlegung von Teppich-Sockelleisten mit Schaum- oder auch mit synthetischem Zweitrücken.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	PET-Fadengelege, rot
Klebstofftyp:	Polyacrylat-Haftkleber
Klebstoffauftrag:	500 g/m ²
Trennlage:	Silikonpapier
Klebkraft offene Seite (DIN EN 1939):	mind. 35 N/25 mm
Klebkraft abgedeckte Seite (DIN EN 1939):	mind. 35 N/25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack):	sehr hoch
Scherfestigkeit:	mittel
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig):	140 °C
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 140 °C
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Bandbreite:	35 mm/50 mm
Rollenlänge:	50 m
Innenkerndurchmesser:	76,5 mm
Farbe:	transparent
Lagerung:	trocken lagern, bei + 5 °C und + 25 °C, UV-geschützt

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 bzw. 18366 eben, dauertrocken, sauber, fett- und silikonfrei, rissefrei, zug- und druckfest sein. Tapeten müssen fest verklebt sein. Staubbindung erfolgt mit **NIBOGRUND G 17** bzw. **BOSTIK DECOR TIEFENGRUND**.

VERARBEITUNG:

NIBOTAPE EASY ohne Einschluss von Luftblasen auf die Teppichsockel-Rückseite aufkleben und anreiben. Wandinnen- und Außenecken ebenfalls ca. 20 cm mit **NIBOTAPE EASY** verkleben. Schutzpapier fortlaufend abziehen und Teppichsockel zug- und spannungsfrei an die Wand anlegen und lückenlos anreiben. Vor Entfernung des Schutzpapiers an Innen- und Außenecken Teppichsockel vorknicken. **Aufgrund der sofortigen Klebekraft ist ein Korrigieren nicht möglich!**

Berücksichtigen Sie die allgemeinen Regeln des Fachs und der Technik für Bodenbelagsarbeiten. Für eine dem technischen Datenblatt abweichende Nutzung ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

Hinweis:

Zur leichten Verarbeitung Messer und Scheren mit Wasser oder Siliconspray besprühen.

LIEFERGEBINDE:

1,75 m ² Rolle - 35 mm Breite	Artikel-Nr. 50-1460 000 1	3 Stück im Karton 160 Stück pro Palette
2,5 m ² Rolle - 50 mm Breite	Artikel-Nr. 50-1460 000 2	3 Stück im Karton 300 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07. 07