

TECHNISCHES DATENBLATT**FEUCHTRAUMSPACHTEL**

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL FÜR TROCKENE UND FEUCHE RÄUME

- lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- feuchtraumgeeignet, da feuchtebeständig
- bis 5 mm in einem Arbeitsgang auftragbar
- helle, sehr weiße Farbe; leicht überstreichbar
- sehr leicht glättbar
- standfest eingestellt

ANWENDUNGSBEREICH:

FEUCHTRAUMSPACHTEL ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Handauftrag. Das Produkt kann auf Untergründen aus Beton, Gas-Beton, Gipsplatten und verputzten Wänden eingesetzt werden, insbesondere in Räumen mit einem erhöhten Feuchtegehalt, z. B. Bädern, nicht in gewerblichen Räumen wie öffentlichen Schwimmbädern, Saunen, Dampfbädern etc. anwendbar. Die Spachtelmasse kann an Decken und Wänden als feiner Endputz oder als Untergrund für weitere Arbeiten dienen. Möglich ist z. B. ein Anstrich mit handelsüblichen Farben oder das Aufkleben von Tapeten (mit **BOSTIK TEXTILTAPETENKLEBER**, **BOSTIK CLASSIC**, **BOSTIK MACHINE**, **BOSTIK SPECIAL**, **BOSTIK DIRECT**), Glasfasergeweben oder -tapeten (mit **BOSTIK GLASGEWEBEKLEBER**), Wandbeläge und Prallwände mit **NIBOPREN N 750** aufkleben.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharz-Dispersion, Cellulose Derivat
Füllstoff:	Marmor (Calciumcarbonat), 0 bis 0,1 mm
Farbe:	Weiß
Viskosität:	Standfest
Spez. Gewicht:	1,1 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Zwischen + 10 °C und + 20 °C
Verbrauch:	Ca. 1,1 kg/m ² bei 1 mm Schichtstärke
Trockenzeit:	Je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen 2–3 Stunden pro 1 mm Schichtstärke
Oberflächenbehandlung:	Nach 12 bis 48 Stunden, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
Abtönbar mit TREND DECOR (Mixol) Farben:	rot, kastanie, ocker, blau, grün, schwarz und weiteren handelsüblichen Dispersionsfarben
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:	Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! Mindestens 12 Monate lagerfähig



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18350 insbesondere trocken, sauber (frei von Ausblühungen, Öl, Wachs, groben Verunreinigungen), nicht zu glatt, gleichmäßig saugend und eben (Toleranzen gemäß DIN 18202) sein. Stark saugende Untergründe mit Grundierung **TIEFENGRUND** behandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden.

VERARBEITUNG:

FEUCHTRAUMSPACHTEL wird mit einem Handspachtel auf den Untergrund aufgebracht und ggf. mit einem Breitspachtel oder Glättkelle geglättet. Sollen Schichtstärken von mehr als 5 mm aufgetragen werden, muß dieses in mehreren Arbeitsgängen mit Zwischentrocknung durchgeführt werden.

Nach der Aushärtung können kleine Grate o. ä. leicht durch Schleifen entfernt werden.

LIEFERGEBINDE:

11 kg Eimer

Artikel-Nr. 50-5943 066 6

33 Eimer pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 07

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: bostik@nexta.at

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com