

TECHNISCHES DATENBLATT**GLASGEWEBEKLEBER**

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- hohe Anfangsklebkraft
- bis ca. 10 % wasserverdünnbar zur Verwendung im Kleistergerät

ANWENDUNGSBEREICH:

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasergewebe und Glasfaser-Textiltapeten im Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie für Vliestapeten.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Weiß – im abgeordneten Film weißlich-matt
Viskosität:	Roll- und streichfähig
Spez.-Gewicht:	ca., 1,05 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Klebstoffauftrag:	Mit Lammfellrolle oder Airless-Gerät
Verbrauch:	Für Glasfasergewebe: Klebung: 200 - 300 g/m ² Zwischenanstrich: 150 - 200 g/m ²
GISCODE:	DI
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für frischen Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18366 insbesondere eben, fest, sauber und dauer trocken sein. Tapeten und schlecht haftende Anstriche, ebenso wasserquellbare bzw. lösliche Anstriche entfernen. Stark saugenden, absandenden Untergrund (z. B. Gips) mit **TIEFENGRUND** oder **PUTZ- UND HAFTGRUND** vorbehandeln. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verlegung mit geeigneten Wandspachtelmassen, z. B. aus der **BOSTIK DECOR-Reihe**, vorbereiten.

VERARBEITUNG:

Klebung von Glasfasergeweben:

GLASGEWEBEKLEBER wird mit einer Lammfellrolle in der Breite von 1-2 Bahnen gleichmäßig und satt auf den Untergrund aufgetragen, die Gewebbahn wird sofort eingelegt und mit einer Rolle blasenfrei angedrückt. An Außenecken ist darauf zu achten, dass die Bahnen mindestens 10 cm herumgelegt werden, um einen einwandfreien Anschluß an die folgenden Bahnen sicherzustellen. Der Auftrag kann auch mittels Airless-Gerät erfolgen.

Wenn das Gewebe mit einem Anstrich versehen werden soll, kann der Anstrich nach vollständiger Trocknung (ca. 12 Stunden) vorgenommen werden.

Kleben von Glasfaser-Textiltapeten:

GLASGEWEBEKLEBER wird ebenfalls unverdünnt auf die Wand aufgetragen, die Tapete eingelegt und unbedingt blasenfrei angedrückt.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

LIEFERGEBINDE:

750 g Dose	Artikel-Nr. 50-2927 066 1	12 Stück pro Karton
		30 Kartons pro Palette
3 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-2927 066 4	90 Stück pro Palette
11 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-2927 066 6	40 Stück pro Palette
18 kg Eimer	Artikel-Nr. 50-2927 066 7	24 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05. 11

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com