

**TECHNISCHES DATENBLATT****LEICHTSPACHTEL**

DISPERSIONS-LEICHTSPACHTEL FÜR TROCKENE RÄUME

- geringes Gewicht
- extra weiß
- lösemittelfrei
- universell einsetzbare Wandspachtelmasse
- bis 5 mm in einem Arbeitsgang auftragbar
- leicht überstreichbar
- leicht schleifbar
- besonders leicht glättbar
- standfest eingestellt

**ANWENDUNGSBEREICH:**

**LEICHTSPACHTEL** ist ein gebrauchsfertiger Dispersions-Leichtspachtel für trockene Räume im Innenbereich (außer z. B. Bäder und gewerbliche Küchen) für den Auftrag mit einem Handspachtel. Das Produkt kann auf Untergründen aus Beton, Porenbeton, Gipsplatten, großformatigen Kalksandsteinen und verputzten Wänden eingesetzt werden. Die Spachtelmasse kann an Decken und Wänden als feiner Endputz oder als Untergrund für weitere Arbeiten dienen. Möglich ist z. B. ein Anstrich mit handelsüblichen Farben oder das Aufkleben von Tapeten (mit **BOSTIK TEXTILTAPETENKLEBER**, **BOSTIK CLASSIC**, **BOSTIK MACHINE**, **BOSTIK SPECIAL**, **BOSTIK DIRECT**), Glasfasergeweben oder -tapeten (mit **BOSTIK GLASGEWEBEKLEBER**), Wandbeläge und Prallwände mit **NIBOPREN N 750** aufkleben.

**TECHNISCHE ANGABEN:**

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Extra weiß
Viskosität:	Standfest
Spez. Gewicht:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	Zwischen + 10 °C und + 20 °C.
Verbrauch:	Ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtstärke
Trockenzeit:	Je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen ca. 3 Stunden pro 1 mm Schichtstärke.
Oberflächenbehandlung:	Nach ca. 12 bis 48 Stunden, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärtete Spachtelmasse: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! Mindestens 12 Monate lagerfähig.



## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18350 insbesondere trocken, sauber (frei von Ausblühungen, Öl, Wachs, groben Verunreinigungen), nicht zu glatt, gleichmäßig saugend und eben sein.

Untergründe ggf. mit Grundierung **TIEFENGRUND** vorstreichen.

## VERARBEITUNG:

**LEICHTSPACHTEL** wird mit einem Handspachtel auf den Untergrund aufgebracht und ggf. mit einem Breitspachtel oder einer Glättkelle geglättet. Sollen Schichtstärken von mehreren Millimetern aufgetragen werden, muß dieses in mehreren Arbeitsgängen mit Zwischentrocknung durchgeführt werden. Nach der Aushärtung können kleine Grate o. ä. leicht durch Schleifen entfernt werden. Wenn die Spachtelmasse als Untergrund für Klebearbeiten genutzt werden soll, ist keine weitere Grundierung erforderlich!

## LIEFERGEBINDE:

11-kg-Eimer

Artikel-Nr. 50-5941 066 6

33 Eimer pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 05

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: bostik@nexta.at

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Telefon 054 25/8 01-0 · Telefax 054 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com