

TECHNISCHES DATENBLATT**RANDDÄMMSTREIFEN**

PE-SCHAUM-STREIFEN MIT INTEGRIERTEM VLIESRÜCKEN
ZUR OPTIMALEN SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG IN RANDBEREICHEN

- universell einsetzbar
- einfaches Handling
- verhindert die Entstehung von Schallbrücken im Randbereich
- einwandfreie Verklebung auf dem Untergrund
- ermöglicht eine saubere Eckausbildung
- ermöglicht optimale Schall- und Wärmedämmung
- keine Klebstoffrückstände an der Wand

ANWENDUNGSBEREICH:

RANDDÄMMSTREIFEN ist einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen und Dünnestriche bis zu einer Schichtstärke von 40 mm. Er wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch die Verklebung des selbstklebenden Vlies-Fußes auf dem Untergrund wird der **RANDDÄMMSTREIFEN** perfekt an die Wand angedrückt. Dies verhindert das Entstehen von Schallbrücken und vermeidet lästige Klebstoffreste an den Wänden. Besonders geeignet vor der Verlegung von Parkett, Laminat und Fliesen.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
Lieferform:	auf Rolle
Materialdicke:	5 mm
Höhe:	50 mm
Länge:	25 m
Lagerung:	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. mit geeigneter Grundierung und Spachtelmasse fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Stark saugfähige Untergründe sind mit **NIBOGRUND G 17** vorzubehandeln.

VERARBEITUNG:

Klebestreifen an der Fußunterseite entfernen und den **RANDDÄMMSTREIFEN** einfach auf dem Untergrund aufkleben. Bei Anwendung in den Ecken wird der PE-Schaum angeschnitten und der Vlies-Fuß durchtrennt.

LIEFERGEBINDE:

25 m Rolle

Artikel-Nr. 50-1502 000 I

4 Stück im Karton
72 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07. 08

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: info.austria@bostik.com

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Telefon 054 25/801-0 · Telefax 054 25/801-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com