

**TECHNISCHES DATENBLATT****SPRITZSPACHTEL**

DISPERSIONS-SPRITZSPACHTEL FÜR TROCKENE RÄUME

- lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- bis 3 mm in einem Arbeitsgang auftragbar
- helle, sehr weiße Farbe; leicht überstreichbar
- sehr leicht glättbar
- standfest eingestellt

**ANWENDUNGSBEREICH:**

**SPRITZSPACHTEL** ist eine fertig gemischte Dispersions-Spachtelmasse für trockene Innenräume (außer z. B. Bäder und gewerbliche Küchen) insbesondere für den maschinellen Auftrag; das Aufbringen des Materials mit einem Handspachtel ist auch möglich. Das Produkt kann auf Untergründen aus Beton, Gas-Beton, Gipsplatten, großformatigen Kalksandsteinen und verputzten Wänden eingesetzt werden. Der Spritzspachtel kann an Decken und Wänden als feiner Endputz oder als Untergrund für weitere Arbeiten dienen. Möglich ist z. B. ein Anstrich mit handelsüblichen Farben oder das Aufkleben von Tapeten (mit **BOSTIK TEXTILTAPETENKLEBER**, **BOSTIK CLASSIC**, **BOSTIK MACHINE**, **BOSTIK SPECIAL**, **BOSTIK DIRECT**), Glasfasergeweben oder -tapeten (mit **BOSTIK GLASGEWEBEKLEBER**), Wandbeläge und Prallwänden mit **NIBOPREN N 750** aufkleben.

**TECHNISCHE ANGABEN:**

Basis:	Kunstharz-Dispersion, Cellulose Derivat
Füllstoff:	Marmor (Calciumcarbonat), 0 bis 0,1 mm
Farbe:	Weiß
Viskosität:	Spritzfähig – standfest
Spez. Gewicht:	1,9 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	Zwischen + 10 °C und + 20 °C
Verbrauch:	Ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtstärke
Trockenzeit:	Je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen ca. 3 Stunden pro 1 mm Schichtstärke
Oberflächenbehandlung:	Nach 12 bis 48 Stunden, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:	Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig



## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18350 insbesondere trocken, sauber (frei von Ausblühungen, Ölen, Wachsen, groben Verunreinigungen), nicht zu glatt, gleichmäßig saugend und eben sein. Stark saugende Untergründe mit Grundierung **TIEFENGRUND, PUTZ- UND HAFTGRUND** und **TAPETENGRUND WEISS** behandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden.

## VERARBEITUNG:

Der **SPRITZSPACHTEL** wird entweder mit einer Spritzmaschine oder mit einem Handspachtel auf den Untergrund aufgebracht und ggf. mit einem Breitspachtel oder einer Glättkelle geglättet. Sollen Schichtstärken von mehr als 3 mm aufgetragen werden, muß dieses in mehreren Arbeitsgängen mit Zwischentrocknung durchgeführt werden.

Nach der Aushärtung können kleine Grate o. ä. leicht durch Schleifen entfernt werden. Wenn der Putz als Untergrund für Klebearbeiten genutzt werden soll, ist keine Grundierung erforderlich!

## LIEFERGEBINDE:

25 kg Sack

Art-Nr. 50-5905 066 7

40 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 08. 05

Bostik GmbH · Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels · Tel. +43 (0) 72 42/5 30 10 · Fax +43 (0) 72 42/5 30 12 · e-Mail: bostik@nextra.at

Bostik GmbH · An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Telefon 0 54 25/8 01-0 · Telefax 0 54 25/8 01-1 40 · www.bostik.de · email: info.germany@bostik.com