

Schimmel-Zusatz

Schimmel-Schutz-Saniersystem

Lösemittelfreier Anti-Schimmel-Zusatz für Farben, Mörtel, Putze und Tapetenkleister. Die Schimmelanfälligkeit wird dauerhaft vermindert. Ideal einsetzbar für die Renovierung und Sanierung.

Anwendungsgebiete:	HEY [▼] DI Anti-Schimmel-Zusatz dient als Zusatz zu wasserbasierenden Baustoffen – auch für Dispersionsfarben, Spachtel- und Fugenmassen. Zur Untergrundsanierung vor Tapezier- und Malerarbeiten auf allen saugfähigen Untergründen wie Putz, Gipskarton, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk etc. Verhindert die Bildung von Schimmel, Moos, Pilze und Algen.
Technische Daten:	
Farbe:	klar
Geruch:	schwach, charakteristisch
Viskosität:	flüssig
Materialzusammensetzung:	<ul style="list-style-type: none">- Wässrige Lösung- Unter 5% kationische Tenside, Phosphonate- Pro 100 g: 1,2 g Quarternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethylchloride. BAuA-Reg.-Nr: N 38060
Verarbeitungstemperatur:	Abhängig vom Produkt, dem Anti-Schimmel-Zusatz zugefügt wird.
Untergrund und Verarbeitung:	<p>Aufgrund der Vielzahl von Produktkombinationen ist vorab die Produktverträglichkeit zu prüfen bzw. ein Probeansatz zu erstellen.</p> <p>Dispersionsfarben: Farbe darf nicht verdicken. Pro Liter Farbe 25 ml Anti-Schimmel-Zusatz zugeben und gut verrühren.</p> <p>Tapetenkleister: Pro Packung Leim 250 ml HEY[▼]DI Anti-Schimmel-Zusatz ins Anmachwasser geben und einrühren.</p> <p>Mörtel und Putz: Pro 10 Liter Anmachwasser 500 ml HEY[▼]DI Anti-Schimmel-Zusatz zugeben.</p> <p>Fugenmassen: Pro 5 kg Trockenmasse 125 ml HEY[▼]DI Anti-Schimmel-Zusatz ins Anmachwasser geben.</p>
Untergrundsanierung:	250 ml HEY [▼] DI Anti-Schimmel-Zusatz mit 5-7 Litern Wasser verdünnen und 2 x nass in nass streichen. Gut trocknen lassen.
Lagerung:	Kühl und trocken. Frostempfindlich. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar.
Reinigung:	Mit viel Wasser

Lieferform: 1 l Kunststoffflasche

Arbeitsschutz: **Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV.**
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Sept. 2009/Druckdatum: 09-09

Niederlassung: D-26789 Leer · Tel. 0491 · 9124216 Fax 0491 · 9124210