

Schimmel-Schutz

Schimmel-Schutz-Saniersystem

Feuchtigkeitsabweisende Imprägnierung zur vorbeugenden Anwendung gegen Schimmel-Neubildung. Lösemittel- und chlorfrei. Geruchsarm.

Anwendungsgebiete:

HEY[▼]DI Schimmel-Schutz ist eine transparente, lösemittelfreie Schutzimprägnierung und wirkt dauerhaft vorbeugend gegen Schimmelpilze, Algen und Pilzbefall. Für den Innenbereich. Auch auf feuchten Untergründen, speziell in Wohn- und Schlafräumen sehr gut geeignet. Auf allen gängigen Materialien wie Beton, Gasbeton, Bruchstein, Tapeten, Mauerwerk, Putz, Farben etc. Schimmel-Schutz ist geruchsarm, porenverengend sowie kunstharzvergütet.

Durch seine Zusammensetzung wirkt Schimmel-Schutz dreifach: pilzhemmend, wasserabweisend und untergrundverfestigend. Schimmel-Schutz hat eine hohe Eindringtiefe ist atmungsaktiv, chlor- und lösemittelfrei.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Farbe: | farblos |
| Geruch: | schwach, charakteristisch |
| Viskosität: | flüssig |
| PH-Wert: | 8 |
| Dichte: | 1,02 g/ml |
| Materialzusammensetzung: | Pflegemittel auf wässriger Basis - Pro 100 g: 1,5 g Quaternäre Ammoniumverbindungen; Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride. BAuA-Reg.Nr.: N-38061 |
| Verarbeitungstemperatur: | 5°C – 30°C |
| Verbrauch: | Ca. 200 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes |

Untergrund:

Auf gängigen Materialien wie Beton, Gasbeton, Bruchstein, Tapeten, Mauerwerk, Putz und Farben. Der Untergrund muss saugfähig und frei von Gipsen und jeglichen Trennschichten (z. B. Ausblühungen, Bitumen, Fette, Öle, Staub usw.) sein. Von Schimmel befallene Flächen mit HEY[▼]DI Schimmel-Entferner bzw. HEY[▼]DI Schimmel-Vernichter reinigen. Beschichtungen, Verunreinigungen durch Farbe, Öle etc. abbeizen bzw. abtragen.

Im Bedarfsfall sind weitere Maßnahmen gegen Salzbildung und Feuchtigkeit zu ergreifen. Das können je nach Lage des Bauteils, nachträgliche vertikale Abdichtungen (HEY[▼]DI K11 Flex Schlämme grau oder HEY[▼]DI Spezialabdichtung Aquastopp) oder nachträglich einzubringende Horizontalsperren (HEY[▼]DI K6, HEY[▼]DI Kiesey oder HEY[▼]DI Kiesey Injektcreme) sein. Weiterhin eine Mauerwerkssanierung mit HEY[▼]DI Anti-Schimmel-Putz.

Verarbeitung:

Vor der Anwendung ist eine Probefläche anzulegen. Gebinde vor Gebrauch sorgfältig schütteln. Metalle und Holz sind abzudecken. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes muss die Fläche ein- oder zweimal mit Schimmel-Schutz besprüht werden. Jeder Schicht muss mindestens 30 Minuten einziehen bevor die nächste aufgetragen werden kann. Danach kann die Fläche weiter bearbeitet werden z.B. mit Putz, Tapete, Farbe, Fliesen etc.

- Lagerung:** Frostfrei, kühl und trocken. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar.
- Reinigung:** Eventuell auftretende Verunreinigungen sofort mit Wasser oder handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.
- Arbeitsschutz:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV. Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- Achtung: Berührungen mit Haut und Augen vermeiden. Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
- Lieferform:** 500-ml-Sprühflasche

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand Sept. 2009/Druckdatum: 09-09

Niederlassung: D-26789 Leer · Tel. 0491 · 9124216 Fax 0491 · 9124210