

Isolier-flüssig

Bauwerksabdichtung auf der **Negativseite**

Produktprofil

Anwendung	Das HEY ^{DI} Spezialabdichtungssystem „AQUASTOPP“ ist die Abdichtung gegen schädliche Einwirkung von nichtdrückendem und drückendem Wasser mit hoher Belastung. Mit ihm können alle tragfähigen, mineralischen und gipsfreien Untergründe auf der wasserabgewandten Seite beschichtet werden.
Anwendungsbereiche	Innenseitige Abdichtung von erd- oder wasserüberdecketen Bauwerken im Wand- und Bodenbereich, z. B. Keller, Kellerbauten, Schächte, Tunnel, Talsperren, Tiefgaragen, Wasserbehälter.
Zusammensetzung	Modifizierte Disilikatlösung mit hochwirksamen Netzmitteln. Lösemittelfrei.
Eigenschaften	HEY ^{DI} Isolier-Flüssig reagiert mit den Abbindeprodukten von Puder-Ex und HEY ^{DI} Spezialschlämme in den Kapillaren des Untergrundes zu einem hochfesten Mischsilikat. Damit sichert sie eine Verankerung der Wassersperre im Untergrund. Frost- und tausalzbeständig.

Anwendungsdaten

Auftragsart	Anstrich
Erforderliche Anstriche	1 Anstrich
Systemprodukte	HEY ^{DI} Puder-Ex, HEY ^{DI} Spezialschlämme, HEY ^{DI} Antisulfat, HEY ^{DI} Sanierputz K 30, HEY ^{DI} Spritzbewurf
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C
Verbrauch	ca. 0,5 kg/m ²
Werkzeug	Quast, Bürste, geeignetes Spritzgerät
Werkzeugreinigung	mit Wasser, ausgetrocknete Reste mechanisch

biologisch/chemisch/physikalische Daten

Basis	wässrige Alkalidisilikatlösung
Dichte	1,2 g/ml
Frost- und Tausalzbeständigkeit	gegeben
Leitfähigkeit	ja
Lösemittel	keine

Weitere Informationen

Lieferform

5-kg- und 10-kg-Kunststoffkanister

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Frostempfindlich. Originalverpackt ca. 12 Monate haltbar. Eingefrorenes Material bei Zimmertemperatur verschlossen auftauen.

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführungen der Arbeiten haben.

Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden Fall ausreichende Praxisversuche.

Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr.

Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Überreicht durch:

Stand September 2002/ Druckdatum: 01-06

Niederlassung: D-26639 Wiesmoor · Tel. 04944 · 92030 Fax 920322